

## AUFSTECKNÜSSE UND ZUBEHÖRTEILE



- >> Die Hi-Force hochwertige Impact-Aufstecknüsse sind entwickelt und produziert zur Anwendung mit jedem Hi-Force Schrauber, inkl. hydraulische Drehmomentschlüssel. Die Reihe beinhaltet, im Antriebsvierkanten Bereich  $\frac{3}{4}$ " bis  $2\frac{1}{2}$ ", Aufstecknüsse in sowohl metrische (17 bis 160mm) als auch zollige ( $1\frac{1}{16}$ " bis  $6\frac{1}{4}$ ") Schlüsselweiten. Längere und doppelt 6-kantige Ausführungen sind auch erhältlich.
- >> Die Hi-Force im Gesenk geschmiedete hochwertige Schlag-Ringschlüssel sind lieferbar in Schlüsselweiten 32 bis 230 mm ( $1\frac{1}{4}$ " bis  $9\frac{1}{8}$ ") in sowohl flache als auch gekröpfte Ausführung. Alle Modelle haben einen doppelt 6-kantigen Ring für einfache Positionierung auf die Mutter.
- >> Die Reihe Hi-Force Zubehör beinhaltet auch Kardangelenke, Verlängerungen, Reduzierstücke, Verbindungsteile und vieles weiteres. Detaillierte Informationen sind erhältlich auf Anfrage.



### AUFSTECKNÜSSE

Antriebs-Vierkant (in)	Metrisch 6-kant Abmessung (mm)	Zollig 6-kant Abmessung (in)	Metrisch doppel 6-kant Abmessung (mm)	Zollig doppel 6-kant Abmessung (in)
$\frac{3}{4}$ "	17 bis 60	$1\frac{1}{16}$ " bis $2\frac{3}{8}$ "	17 bis 60	$1\frac{1}{16}$ " bis $2\frac{3}{8}$ "
1"	22 bis 100	$\frac{7}{8}$ " bis 4"	22 bis 100	$\frac{7}{8}$ " bis 4"
$1\frac{1}{2}$ "	36 bis 120	$1\frac{7}{16}$ " bis $4\frac{5}{8}$ "	36 bis 120	$1\frac{7}{16}$ " bis $4\frac{5}{8}$ "
$2\frac{1}{2}$ "	60 bis 160	$2\frac{3}{8}$ " bis $6\frac{1}{4}$ "	-	-

### SCHLAG-RINGSCHLÜSSEL UND ZUBEHÖRE

Schlag-Ringschlüssel	Verlängerungen	Antriebsvierkant Adapter	Reduzierstücke	Kardangelenke
32 bis 230 mm ( $1\frac{1}{4}$ " bis $9\frac{1}{8}$ ")	$\frac{3}{4}$ " bis $2\frac{1}{2}$ " Antrieb Abmessungen in Längen ab 150 bis 500 mm	$\frac{3}{4}$ " bis $2\frac{1}{2}$ " Jede Kombination möglich	$\frac{3}{4}$ " bis $2\frac{1}{2}$ " Jede Kombination möglich	$\frac{3}{4}$ " bis $2\frac{1}{2}$ " jede Kombination möglich